



LED-Einlege-Panel 1.195 x 295 mm

Artikel-Nr. 12089004



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	2.1 1733.4
2.0 m	4.2 433.4
3.0 m	6.3 192.6
4.0 m	8.4 108.3
5.0 m	10.5 69.3

LED-Einlege-Panel 1.195 x 295 mm, weiß, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 145 x B 43 x H 30 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 42W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.310lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12089004
Stand:	26.10.2021 00:35

Farbtemperatur	4000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Polycarbonat
Leistung	42 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. mikroprismatischer Abdeckung
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendungsbewertung	UGR < 19

Ansteuerung	schaltbar
Einbaubreite	295 mm
Einbaulänge	1195 mm
Einbautiefe	12 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Länge	1.195 mm
Breite	295 mm
Aufbauhöhe	12 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung