

BEG LED-Leuchte HF HF-L7 weiß
Art. Nr. BEG94450


- Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage auch mit integriertem HF-Melder
- Acrylglas oder Polycarbonat bei Bereichen, in denen eine erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist (L8/HF-L8: IK02, L7/HF-L7: IK06)
- Bei HF-Version Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar
- (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
- Lieferung ohne Leuchtmittel, max. 60 W mit Fassung E 27
- Schutzart IP40 / Klasse I
- Umgebungstemperatur -15°C bis +30°C
- Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können
- L7/8 ideal als Ergänzung zur HF-L7/8 (BEG9450 od. BEG94445)

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Extrem kurze Ansprechzeit, Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Type	HF-L7 Polycarbonat
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Fassung	E27
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Lichtaustritt	direkt

Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja
Leistung	60 W
EAN	4007529944507