


RUTENBECK IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N Ap rw
Art. Nr. N133 111 01

- 2 x 6 polig
- 2 x 6 Schraubkontakte
- Maße: (L x B x T) 65 x 80 x 26 mm

UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - 6 Schraubkontakte für IAE/UAE-Anschluss; - universell anschaltbar; - 6 Schraubkontakte für TAE-Anschluss; - für 6-polige TAE-Stecker nach DIN41715:1991-05; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Aufputzmontage	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Steckverbindertyp	RJ12 6(6)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	Schraube

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	65 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	26 mm
EAN	4043921043394