


RK WKF 170 compact, Graphit REMKO Smart-WP
Art. Nr. RE264035

- Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb
- Montagefreundliche Installation, alle Anschlüsse befinden sich oben
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
- Intelligente Abtaulogik
- inkl. 300l Speicher

Luft/Wasser Inverter-Wärmepumpe zum Heizen oder Kühlen in kältetechnischer Split-Version. Bestehend aus Innenmodul inkl. Smart Serv (elek. Heizstab) als Standgerät zur Montage im Innenbereich und Außenteil für Boden- oder Wandmontage im Außenbereich. Mikroprozessor gesteuerte Heizleistungsanpassung durch zukunftsweisende und energiesparende Invertertechnologie.

Technische Information

| | |
|--|-----------------|
| Type | WKF 170 compact |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 13,5 kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 5,15 |
| Max. Leitungslänge | 20 m |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 12,4 kW |
| Leistung elektrisches Heizelement | 9 kW |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 2,55 kg |
| Typ Kältemittel | R32 |
| Nenn Durchmesser Flüssigkeitsleitung | 3/8 Zoll |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nenn Durchmesser Saugleitung | 3/4 Zoll |
| Breite des Innengerätes | 800 mm |
| Höhe des Innengerätes | 1928 mm |
| Tiefe des Innengerätes | 790 mm |
| Gewicht des Innengerätes | 240 kg |
| Breite des Außengerätes | 1085 mm |
| Höhe des Außengerätes | 1450 mm |
| Tiefe des Außengerätes | 425 mm |
| Gewicht des Außengerätes | 95 kg |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 60 °C |
| EAN | 4026415168117 |