


**SolarEdge Synergie-Manager für WR 3ph 100 kW, MC4, DC SPD**
**Art. Nr. SE100KRW00IBNM4**

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei Module je Optimierer)
- Lichtbogenerkennung, PID-Korrektur
- LAN/WLAN (Antenne optional)
- Überspannungsschutz Typ 2 DC Seite
- 66,6 kW: 1x Synergie-Manager + 2x Synergie-Einheit
- 90/100 kW: 1x Synergie-Manager + 3x Synergie-Einheit
- Gewicht Synergie-Manager: 18 kg; Synergie-Einheit: 32 kg
- Maße Synergie-Manager: 360 x 560 x 295 mm (H x B x T)
- Maße Synergie-Einheit: 558 x 328 x 273 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	175000 W	Drahtlos	Nein
Ausführung	Synergie-Manager	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Schutzart (IP)	IP65
Max. Eingangsstrom DC	144.75 A	DC-Anschluss	Schraubanschluss
AC-Leistung	100000 W	AC-Anschluss	Schraubanschluss
Max. Wirkungsgrad	98.3 %	Gewicht	18 kg
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Breite	360 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Höhe	560 mm
Integrierter DC-Schalter	Nein	Tiefe	295 mm
Ethernet	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	SESUK-RW00INNN4	Synergie-Einheit
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Buchse MC 4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Stecker MC 4 -
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN-Antenne