


FERMAX MEET IP KIN Touch Türstation mit elektronischen Namensverzeichnis
Art. Nr. F1445

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung: 12V DC
- 10" (25,7 cm Bildschirmdiagonale) hochauflösendes Touch-Display
- Gesichtserkennung über separate Software administrierbar
- inkl. MIFARE Kartenleser
- Kamerawinkel: 130°H, 140°V
- Schutzart IP54
- Material: Graphit gebürstet/gehärtetes Glas
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 185 x 405 x 50 mm

Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen. Türstation 8 mm vorstehend. Stromsparmmodus: Automatischer Start der Türstation (Touchscreen) durch Annäherungssensor. Remote Firmware Update möglich. Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer. Automatische Zuschaltung der Türstationsheizung bei ca. -20°C. Lautsprecher: Verdeckt eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon. Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar. Kommunikation über SIP P2P Protokoll. G.711/G.729 codec. Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden (nicht änderbar). Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar. Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar. Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet. Kamera: High Definition 1/3" CMOS-Farbkamera. 1280 x 720 Pixel. Linse: 120° diagonal, horizontal 105°, vertikal: 55°. Ansteuerung der LED-Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen. Automatischer Weißabgleich. Display: Integriertes 10,1" (25,7 cm) hochauflösendes Touch-Display. Auflösung: 1024 x 600 Pixel. Blickwinkel von 130°H und 140°V. Über Touchscreen 5 Funktionen auswählbar: * Anleitung zur Bedienung der Türstation; * Türruf über Tastatur mit Eingabeanzeige; * Frei gestaltbare Elektronische Visitenkarten, *Max. 40 Ruftasten - 5 Blätterseiten mit max. je 8 Tasten, * Klingeltasten im vordefinierten Design (max. 24 Zeichen pro Namenseintrag), *Elektronisches Namensverzeichnis (max. 32 Zeichen pro Eintrag), * Zutrittskontrolle über Codeeingabe oder Gesichtserkennung (Gesichtserkennung nur in Verbindung mit Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben)); * Türruf über Agenda (Namenssuche über Registerkarte A-Z oder Scrollfunktion). Kartenleser: MIFARE Technologie. Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle. Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich. Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich. Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software und USB-Tischkartenleser (beide Geräte sind in eigener Position beschrieben). Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben). Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port. Spannungsversorgung 12V DC (empfohlen) oder über PoE. Potentialfreie Wechselkontakt für Türöffner. Potentialfreier Schaltkontakt für z.B. 2. Türöffner. Externe Türöffnertaste. Anschluss Türsensor. RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung. Anschluss für Wigan-26 Bit Protokoll Fremdkartenleser. Notwendiges Zubehör: Unterputzdose KIN F1449, Abmessungen (B x H x T): 170 x 382 x 58 mm (in eigener Position beschrieben). Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE (in eigener Position beschrieben). Schutzart: IP54. Arbeitstemperatur: -40°C bis +70°C. Luftfeuchtigkeit: 20 - 80% (nicht kondensierend). Farbe: Grafit gebürstet/ gehärtetes Glas. Abmessungen Front (B x H x T): 185 x 405 x 50 mm. System: IP-Technologie.

Technische Information

System Meet	Ja	Frontplatte Breite	150 mm
Betriebsart	sonstige	Einbauhöhe	382 mm
Mit Abdeckung	Ja	Einbaubreite	170 mm
Mit digitalem Türcode	Ja	Einbautiefe	58 mm
Mit Kamera	Ja	Schutzart (IP)	IP54
Material Front	sonstige	EAN	8424299014456
Frontplatte Höhe	405 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Notwendiger Zusatzartikel	F1449	Unterputzdose
Zubehör	F1490	Türöffnerrelais

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F9516	Ap-Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F1491	Schaltrelais
Zubehör	F9540	Management Software