



SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 310Wp, 1700x995x7 mm,

Art. Nr. **KPV-GE310MOR BF**

- Glas-Glas
- Verwendung als Verbundsicherheitsglas (VSG) für Überkopfmontage
- Monokristallin
- 12 Jahre Produktgarantie, 25 Jahre Leistungsgarantie 80 %
- Rahmenlos

Technische Information

Zellwerkstoff	Monokristallin
Anzahl der Zellen	60
Nennleistung	310 Wp
Max. Systemspannung	1000 V
MPP-Spannung	32.91 V
Leerlaufspannung	39.28 V
MPP-Strom	9.42 A
Kurzschlussstrom	9.85 A
Modul-Wirkungsgrad (STC)	18.33 %
Temperaturkoeffizient P _{mp}	0.38 %/K
Temperaturkoeffizient U _{oc}	0.33 %/K
Temperaturkoeffizient I _{sc}	0.065 %/K
Länge	1700 mm

Breite	995 mm
Höhe	7 mm
Gewicht	27.5 kg
Mit Rahmen	Nein
Mit Anschlusskabel	Ja
Kabellänge	350 mm
Anzahl der Bypassdioden	3
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Rückstrombelastbarkeit	15 A
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung	Ja
Glas mit Antireflex-Beschichtung	Ja
Bifacial	Ja