



LED-Anbauprofil BIRO40

Artikel-Nr. 77143088

LED-Anbauprofil BIRO40, schwarz, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31.4W, Lichtstrom: 2.570lm, Farbtemperatur: von 2700 K bis 6500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI .

Artikel-Nr.	77143088
Stand:	22.07.2021 02:05

Ansteuerung	DALI
Farbe	schwarz
Lichtfarbe	2700 K - 6500 K
Blendungsbewertung	UGR < 25
Systemeffizienz	82 lm/W
Lichtstrom	2.570 lm
Werkstoff der Abdeckung	satiniert
Länge	1144 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	80 °

Material	Aluminium / Acryl
Ausführung	LED
Leuchtmittel	LED
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Breite	40 mm
Höhe	75 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung