


**BEG PD2-S-AP weiß**
**Art. Nr. BEG92152**

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)
- ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W ( $\cos \phi = 1$ ), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A ( $\cos \phi = 1$ )
- Schaltleistung LED: 300 W
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Aufputzmontage, für Master / Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit PD2-Master entwickelt

Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Parallelbetrieb: Master / Slave

**Technische Information**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Ausführung                              | Bewegungsmelder     |
| Ausführung                              | Präsenzmelder Slave |
| Reichweite                              | Ø 10 m              |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                |
| Zwangsabschaltung                       | Nein                |
| Tierschneise                            | Nein                |
| Unterkriechschutz                       | Ja                  |
| Vernetzbar                              | Nein                |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m               |
| Treppenlichtautomatik                   | Nein                |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 5 m                 |
| Max. Reichweite frontal                 | 6 m                 |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 10 m                |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                |
| Fernbedienbar                           | Nein                |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Nein                |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Montageart                  | Aufputz     |
| Werkstoff                   | Kunststoff  |
| Werkstoffgüte               | sonstige    |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche   | matt        |
| Farbe                       | weiß        |
| RAL-Nummer (ähnlich)        | 9010        |
| Schutzart (IP)              | IP20        |
| Spannungsart                | AC          |
| Frequenz                    | 50 - 60 Hz  |
| Nennspannung                | 240 V       |
| Min. Einschaltdauer         | 2 s         |
| Max. Einschaltdauer         | 0.15 min    |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 °       |
| Montageart                  | Aufputz     |
| Farbe                       | weiß        |
| Max. Schaltleistung         | 2300 W      |
| Temperatur                  | -25 - 50 °C |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Nein |
| Mit Signaleinheit                     | Ja   |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz        | Nein |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Steuerstrom         | 1 mA          |
| Nebenstelleneingang | Nein          |
| Alarmfunktion       | Nein          |
| EAN                 | 4007529921522 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                          |
|---------|----------|--------------------------------------|
| Zubehör | BEG92161 | Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP |
| Zubehör | BEG92199 | Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)   |
| Zubehör | BEG92260 | Abdecklamellen                       |