

BRUMBERG SINCINDA MINI-R LED-Einbdownl. rund chr.gl. 12VDC 3,3W 2900K IP44
Art. Nr. BR12109023


- Farbwiedergabe: CRI > 85
- Schutzart: IP44
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Zink-Druckguss/Kunststoff
- Zugehörige 12 V-Netzteile separat zu bestellen
- Einbaumaß: Ø 56 x T 14 mm

LED-Einbaudownlight, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 210 lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Reflektor	ohne
Mit Lichtsensor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt	direkt
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzart (IP)	IP44
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Geeignet für Lampenleistung	3.3 W
Gehäusefarbe	Chrom	Leistung	3.3 W
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Farbtemperatur	2900 K
Oberfläche gebürstet	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Spannungsart	DC	Lichtstrom	210 lm
Nennspannung	12 V	Lichtstrom	210 lm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Farbtemperatur einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	2 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Außendurchmesser	65 mm
Dimmung DALI	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	14 mm
Dimmung DMX	Nein	Einbaudurchmesser	56 mm
Dimmung DSI	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
		EAN	4250047798101

Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein

Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	3.3 W
Leistung	3.3 W
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	210 lm
Lichtstrom	210 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	2 mm
Außendurchmesser	65 mm
Einbauhöhe/-tiefe	14 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4250047798101

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR81019020	Anbaugehäuse chrom
Zubehör	BR81019150	Anbaugehäuse nickel matt