


DIVUS CIRCLE small Videotürsprechstelle mit Wandleuchte
Art. Nr. DI-CIRCLE-SMALL

- Systemtechnologie: IP
- Versorgung über PoE
- inkl. Näherungssensor
- Sprachwaagen-Steuerung: Full-Duplex
- inkl. weißer LED-Wandbeleuchtung
- Tages- und Nachtsichtkamera
- Android Betriebssystem
- Schutzart IP65
- Abmessungen (Durchmesser): 140 mm

Produkteigenschaften: Full-Duplex Digitale-Videotürsprechstelle DIVUS CIRCLE small; Form: Rund, Außendurchmesser 140 mm Tiefe inkl. LED Ring 16 mm (4 mm starkes Glas); Design: schwarzer Glastouch, mit integriertem weißem LED Leuchtring rückseitig, flächenbündige Wandmontage des DIVUS CIRCLE small; Im Standby Modus scheint nur eine runde Scheibe an der Wand zu hängen. Hinter der kreisrunden Glasfläche verbergen sich neben der Klingel auch noch der Näherungssensor und die Kamera. Die Klingel und das LED Licht werden erst durch den integrierten Näherungssensor aktiviert; LED Ring fungiert als LED Wandlampe. Die Ausleuchtungsstärke kann eine zusätzliche Wandlampe ersetzen; Der umlaufende Ring aus 30 RGB-LEDs hat eine Leuchtdichte auf Weiß von jeweils 710-1400 mcd. Es können von jedem Besucher Fotos gespeichert werden; Hauptfunktionen: Video-Streaming-IP-Kamera (MJPEG); Optional: RFID-Leser (öffnet die Tür über eine Karte / Ausweis) inkl. Zugriffsplanung; Allgemeine Merkmale: Kamera: Tages- und Nachtsichtkamera mit einer Auflösung von 1920 x 1080 pixel; 1-25 fps; 1/3 CMOS-Sensor; Nachtsicht mit IR-LEDs; Weitwinkel-Fischaugen-Objektiv; 1,7 mm, f 1 / 2,5 "; Kodierungsformat MJPEG; Audio: Lautsprecher und Mikrofon (5W), Akustische Echounterdrückung, programmierbare Eingangsverstärkung, Vollduplex; VoIP: Integrierter SIP Client und integrierter SIP Server für bis zu 5 gleichzeitig verbundene Geräte; Helligkeitssensor: integriert; Fotodiode; Näherungssensor: bis zu 10cm – 50 cm Reichweite; Betriebssystem: Embedded Linux; Outputs: Über I/O-Modul (siehe separaten Punkt); Umgebungsbedingungen: Schutzgrad IP53, nicht für die Montage mit direkter Sonneneinstrahlung zugelassen, Temperatur -15°C to +40°C max., Relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 80%; Spannungsversorgung: 24/48 VDC; Standards: CE Zulassung; Schnittstellen: RJ45 Ethernet; Serielle RS485 Schnittstelle (Verbindung zum I/O-MODULE); Abmessungen: Außendurchmesser 140 mm Tiefe inkl. LED Ring 16 mm (4 mm starkes Glas); Farbe: schwarz, Glastouch; System: IP;

Technische Information

Installationstechnik	Netzwerktechnik	Frontplatte Breite	140 mm
Montageart	Unterputz	Farbe	schwarz
Betriebsart	sonstige	Einbauhöhe	119 mm
Mit Abdeckung	Ja	Einbaubreite	119 mm
Mit Kamera	Ja	Einbautiefe	91 mm
Material Front	sonstige	Schutzart (IP)	IP54
Frontplatte Höhe	140 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	DI-MU-CIRCLE-SM	Unterputzdose
Notwendiger Zusatzartikel	DI-DIVUS-VS-1	VoIP Server
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-IO	Relais-Modul
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-PS	Netzgerät