


ELSNER Solexa II-Set weiß Display und Wetterstation
Art. Nr. ELS10150

- Ausgang für einen Jalousiemotor bzw. Trennrelais bei Gruppensteuerung
- Geeignet als Zentrale für Beschattungssysteme
- Bedienteil mit Display ,Tastefeld und Temperaturfühler
- Bedienteil für Einstellung von Grundfunktionen, Automatikfunktionen und manuelle Bedienung
- Helligkeitsabhängige Automatikfunktionen, Innen-/Außentemperatursperre, Windalarm, Regenalarm
- 4 Displays Solexa II an einem Werterkopf anlernbar
- Einbindung von bis zu 16 Elsner RF-Funk-Aktoren und 32 Elsner RF Bediengeräte/Sensoren
- Betriebsspannung: 230 V

Bedienteil mit Touch-Oberfläche, integrierter Raumtemperatursensor, Zeitschaltuhr. 15 Funk-Ausgänge für Elsner RF-Funk-Module und 1 Wetterstations-Funk-Ausgang. 32 Funk-Eingänge für ElsnerRF-Bediengeräte. Aufputzmontage. Integrierter Akku, Ladung über USB-Kabel z.B. Nr. 10155.Erfassung von Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (1 Sonnensensor). Anschluss für 230 V-Motor (integriertes Funk-Motorsteuergerät). Kombi-Halterung für Wand-/Mast.Betriebsspannung 230 V AC.

Technische Information

Montageart	Aufputz	Regensensor	Ja
Zentralfunktion AUS	Nein	Temperatursensor	80 °C
Gruppenschalter	Nein	Helligkeitssensor	150000 lx
Panikfunktion	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Anwesenheitssimulation	Nein	Breite	107 mm
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle	1	Höhe	112 mm
Wochenprogramm	Nein	Tiefe	14 mm
Astroprogramm	Nein	EAN	4051996101505
Windsensor	35 m/s		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS10144	Solexa II-Display weiß
Zubehör	ELS10154	WLAN Schnittstelle SOL