

**BRUMBERG SINCINDA MINI-R LED-Einbdownl. rund ni.m. 12VDC 3,3W 2900K IP44 60°**
**Art. Nr. BR12109153**


- Farbwiedergabe: CRI > 85
- Schutzart: IP44
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Zink-Druckguss/Kunststoff
- Zugehörige 12 V-Netzteile separat zu bestellen
- Einbaumaß: Ø 56 x T 14 mm

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 210 lm, Farbtemperatur: 2.900 K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Gehäusefarbe	Nickel
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC
Nennspannung	12 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	3.3 W
Leistung	3.3 W
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	210 lm
Lichtstrom	210 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	2 mm
Außendurchmesser	65 mm
Einbauhöhe/-tiefe	14 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4250047738367

Dimmung	Nein
Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	3.3 W
Leistung	3.3 W
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	210 lm
Lichtstrom	210 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	2 mm
Außendurchmesser	65 mm
Einbauhöhe/-tiefe	14 mm
Einbaudurchmesser	56 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4250047738367

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR81019020	Anbaugehäuse chrom
Zubehör	BR81019150	Anbaugehäuse nickel matt