


**ELSNER Funk Jalousieaktor 1fach IP54 RF-MSG-ST im STAK/STAS Gehäuse**
**Art. Nr. ELS60543**

- Funk-Motorsteuergerät in STAK/STAS Ausführung (Hirschmann-Stecker) für einen Antrieb
- Bedienbar mit Elsner Funksendern sowie Steuerungen WS1, WS1000, Solexa II
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom: 4 A
- Betriebstemperatur -20 bis +70 °C
- Maße: STAS3/STAK3, IP53, 147 x 36 x 29 mm (B x H x T)
- Maße: STAS3/STAK3, IP54, 147 x 49 x 32 mm (B x H x T)

Das RF-MSG-ST ist ein Funk-Motorsteuergerät für einen Antrieb (z. B. Beschattung oder Fenster).

Der angeschlossene Antrieb kann direkt mit den Funkfernbedienungen Remo 8/pro, über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP oder die Solar-Funktaster Corlo P RF bedient werden.

Soll der Antrieb Automatikfunktionen ausführen, dann wird das RF-MSG-ST in die Funk-Kanäle der Steuerung WS1 Color/Style, WS1000 Color/Style, WS1000 Connect oder Solexa II eingelernt.

**Technische Information**

Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Einbauinstallation
Schutzart	IP 54
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein

Max. Anzahl der Jalousieausgänge <sup>1</sup>	
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP54
EAN	4051996605430