


**SPELSBERG Abzweigkasten IP68 Abox Pro XT SL-6<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S40646001**

- Abzweigkasten L: 152 x B: 152 x T: 85 mm, mit Schutzart IP68 und Schlagfestigkeit IK09
- Nennquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich)
- innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten
  - für Installation im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich
  - Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 4 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, I<sub>n</sub>=41 A, mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Typ Wago 221-613 - 6 mm<sup>2</sup>, klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup> starr/ flexibel Cu Abmessungen: 152 x 152 x 85 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 4 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

**Technische Information**

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	Steckklemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	152 mm
Breite	152 mm
Tiefe	85 mm
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP68
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902664108