


**SolarEdge Wechselrichter 5,0 kW 3ph, SetApp, for short Strings**
**Art. Nr. SE5K-RWBTEBEN4**

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein PV-Modul je Optimierer)
- Kurze PV-Strings, für 8/9 bis 25 Optimierer (siehe Datenblatt)
- LAN/WLAN (Antenne optional)
- Gewicht: 24,5 kg
- Maße: 540 x 315 x 260 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	6750 W	Drahtlos	Nein
Max. Eingangsspannung DC	450 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom DC	14 A	Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsspannung MPP	375 - 450 V	DC-Anschluss	Steckverbinder
Ausführung	für kurze Strings	Gewicht	24.5 kg
Max. Wirkungsgrad	96.3 %	Breite	315 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Höhe	540 mm
Mit Datenlogger	Ja	Tiefe	260 mm
Display	ohne		
Ethernet	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Buchse MC 4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Stecker MC 4 -
Zubehör	ENET-HBNP-01	Home Netzwerk-Modul inkl. Antenne
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN-Antenne