


BEG PD2-S-DE weiß
Art. Nr. BEG92166

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)
- ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A (cos = 1)
- Schaltleistung LED: 300 W
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage, für Master/Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit LUXOMAT® PD2 Master entwickelt

Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Parallelbetrieb Master/Slave

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Werkstoffgüte	sonstige
Ausführung	Präsenzmelder Slave	Oberflächenschutz	unbehandelt
Sensortyp	passiv Infrarot	Ausführung der Oberfläche	matt
Reichweite	Ø 10 m	Farbe	weiß
Unterkriechschutz	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Schutzart (IP)	IP20
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Spannungsart	AC
Max. Reichweite frontal	6 m	Frequenz	50 - 60 Hz
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m	Nennspannung	240 V
Fernbedienbar	Nein	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Farbe	weiß
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein	Steuerstrom	1 mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	EAN	4007529921669
Montageart	sonstige		
Werkstoff	Kunststoff		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)