

**BRUMBERG DAMITA-S Einbaustr. quadr. ws.m. 350mA 6W 3000K IP65 38°**
**Art. Nr. BR12355073**


- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP65
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Stahl/Silikonkautschuk/Kunststoff
- Zugehörige 350 mA-Konverter separat zu bestellen
- Einbaumaße: Ø 68 x T 50 mm

LED-Einbaustrahler, IP65, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 650 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Reflektor	hochglänzend
Mit Lichtsensor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt	direkt
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzklasse	III
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Lampenleistung	6 W
Fassung	sonstige	Leistung	6 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur	3000 K
Gehäusefarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Lichtstrom	650 lm
Oberfläche gebürstet	Nein	Lichtstrom	650 lm
Spannungsart	DC	Farbtemperatur einstellbar	nein
Nennstrom	350 mA	Lichtstrom einstellbar	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	Nein	Breite	82 mm
Dimmung 0-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	3 mm
Dimmung 1-10 V	Nein	Länge	82 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	50 mm
Dimmung DALI	Nein	Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmung DMX	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Dimmung DSI	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
		EAN	4250047797944

Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein

Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	6 W
Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	650 lm
Lichtstrom	650 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	82 mm
Höhe/Tiefe	3 mm
Länge	82 mm
Einbauhöhe/-tiefe	50 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4250047797944