

BRUMBERG ZULO MAXI LED-Einbdownl. rund, ws.m. 230V 20W CCT IP54 90°
Art. Nr. BR32029073


- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP54
- Abstrahlwinkel: 90°
- Material: Kunststoff
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: Ø 200 x T 133 mm

LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Die Farbtemperatur ist bauseitig einstellbar von 3.000 K auf 4.000 K oder 5.700 K. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.880 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 90°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	20 W
Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 - 5700 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	1880 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1880 lm
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Außendurchmesser	240 mm
Einbauhöhe/-tiefe	133 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433926030

Dimmung	Nein
Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	20 W
Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 - 5700 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	1880 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1880 lm
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Außendurchmesser	240 mm
Einbauhöhe/-tiefe	133 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433926030