


FISCHER HAU360ECC2 SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung
Art. Nr. FIHAU360ECC2

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend
 Schutzart IP54/65, Schutzklasse II
 Leuchtmittel Power-LEDs
 Montageart: Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
 Gehäuse aus Kunststoff
 Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C | EBH -15°C bis 40°C
 hohe Robustheit durch IK08
 Abmessung (H x B x T): 136 x 356 x 79 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	6 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
mit Heizung	Nein
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)

Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Länge	356 mm
Breite	79 mm
Höhe/Tiefe	136 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	933 lm
EAN	4250600704471

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIEL.HA.IP65	IP65 Satz für HA Leuchte
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIBSKK.M	Ballschutzkorb
Zubehör	FIEL.HA.PS	EL.HA.Piktosatz Piktogrammsatz HA
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10