


**KAISER Massivholz Brandschutz Geräte-Verbindungsdose PROTECT®, Ø 74 mm**
**Art. Nr. A9464-05**

- Für Massivholzelemente F30-B bis F120-B
- Montage durch Klemmrippenbefestigung
- Leitungseinführung ermöglicht Toleranzausgleich des Leitungsweg
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau (Mindestwandstärke 100 mm)
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Massivholzelemente

Geräte-Verbindungsdose PROTECT® (9464-05). Tiefe: 60 mm | Halogenfrei: Ja | Fräsloch Ø: 74 mm

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Halogenfrei	Ja
Form	rund	Oberflächenschutz	unbehandelt
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Farbe	rot
Ausführung	Einzel	Schutzart (IP)	IP20
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Fräsloch Ø	74 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	60 mm	Funktionserhalt	E90
Mindestwandstärke	100 mm	Luftdicht	Ja
Befestigung der Geräte	spreizen	Stutzen	sonstige
Leitungseinführung bis Ø	11.5 mm	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Werkstoff	Kunststoff	EAN	4013456590175

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1090-12	Setzwerkzeug O-range ECON® Fix