


**BEG PD9-1C-GH-DE weiß**
**Art. Nr. BEG92934**

- Mini-Bewegungsmelder speziell für große Höhen
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Schaltleistung 1.000 W (cos = 1) / Schutzart IP20/II/CE
- Dämmerungswert: 10 - 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. - 30 Min.
- Einsatzgebiete: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Vorverdrahteter Mini-Bewegungsmelder für Innenanwendungen, geeignet für große Höhen

Spezialausführung mit Federklemmen zum Einbau in abgehängte Decken oder direkt in Leuchten

Kreisförmiger Erfassungsbereich

Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG's  
1 Schaltkanal

Einstellungen von Dämmerungswerten und Nachlaufzeit mit Potentiometern am Sensorteil

Verbindung von Sensorteil und Leistungsteil mittels Telefonstecker (Westernstecker) RJ11

Kabellänge Sensorteil 50 cm

Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke (30 mm Ø)

Reichweitenbegrenzung durch aufclippbare Lamellen

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Einstellungen manuell

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Mini-Bewegungsmelder 1-Kanal
Reichweite	Ø 3,5 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	9 m
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	3 m
Max. Reichweite frontal	5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	1000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929344

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß glänzend
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit glänzend
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik glänzend
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß matt
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik matt