

BRUMBERG COUPLED-S LED-System-Downl. quadr. verti. ws.m. 500mA 8,8W TunWh

 Art. Nr. **BR12641079**


LED-System-Einbaustrahler, vertieft, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montage nur zzgl. Einputz- oder Einbaurahmen 82040170, 82041170, 82042170 oder 82043170 möglich. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.500 K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung Zigbee	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Ohne Dimmfunktion	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Lichtaustritt	direkt
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzart (IP)	IP20
Gehäusefarbe	weiß	Schutzklasse	III
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Geeignet für Lampenleistung	8,9 W
Oberfläche gebürstet	Nein	Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Spannungsart	DC	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Nennstrom	500 mA	Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Mit Betriebsgerät	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Breite	68 mm
Dimmung 1-10 V	Nein	Länge	68 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	106 mm
Dimmung DALI	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung DMX	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung DSI	Nein	EAN	4251433945857
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein		
Dimmung LineSwitch	Nein		

