


BEG PD4-M-2C-AP weiß
Art. Nr. BEG92140

- Präsenzmelder (fernbedienbar) mit großem Erfassungsbereich
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: Ø 24 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2300 W, $\cos \phi = 1$ (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltswelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V, $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Technische Information

| | |
|---|------------------------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Ausführung | Präsenzmelder Master 2-Kanal |
| Reichweite | Ø 24 m |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12 m |
| Max. Reichweite frontal | 8 m |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 450 m |
| Fernbedienbar | Ja |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 240 V |
| Min. Einschaltdauer | 1 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 ° |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | weiß |
| Ansprechhelligkeit | 10 - 2000 lx |
| EAN | 4007529921409 |