




LED-Erdspeißstrahler, 24 V DC, IP67

Artikel-Nr. 60105643



LED-Erdspeißstrahler SPIKE, 24 V DC, IP67, titan, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 15W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.200lm, Farbtemperatur: 3000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	60105643
Stand:	25.10.2021 16:22

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	titan
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	15 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. 1.000 mm Anschlussleitung mit Aquastop
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Außendurchmesser	61 mm
Spannung	24V
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart raumseitig	IP67
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	kopfverstellbar
Breite	61 mm
Aufbauhöhe	100 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung