

BRUMBERG TRAXX MICRO Halbeinbau-richts. 11W 30° 3000K strws rund DA

 Art. Nr. **BR88773173DA**


LED-Halbeinbaustrahler, DALI, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.385 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und kopfverstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Ja	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Ohne Dimmfunktion	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Reflektor	hochglänzend
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Mit Lichtsensor	Nein	Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzklasse	II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Lampenleistung	11 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leistung	11 W
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Farbtemperatur	3000 K
Gehäusefarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Lichtstrom	1385 lm
Oberfläche gebürstet	Nein	Lichtstrom	1385 lm
Spannungsart	AC	Farbtemperatur einstellbar	nein
Nennspannung	230 V	Lichtstrom einstellbar	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	Ja	Einbauhöhe/-tiefe	50 mm
Dimmung 0-10 V	Nein	Einbaudurchmesser	56 mm
Dimmung 1-10 V	Nein	Art der Verdrahtung	Abschluss
Dimmung DALI-2	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Dimmung DALI	Ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Dimmung DMX	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung DSI	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
		Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein

EAN

4251433988595