


**BEG PD2-1C-DE weiß**
**Art. Nr. BEG92565**

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- ein Kanal zum Schalten von Licht (Version 1C potentialfrei)
- ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (Version 2C; Kanal 1 mit Nulldurchgangsschaltung)
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL) Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), Kanal 2 (HKL) 230 V, 3 A (cos = 1)
- Schaltleistung LED: 300 W
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. – 30 Min.

Präsenzmelder für Innenanwendungen in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Einstellungen manuell oder durch Fernbedienung

1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Beliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Optional IR-PD und IR-PD-Mini Fernbedienung

**Technische Information**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Ausführung                              | Präsenzmelder                |
| Ausführung                              | Präsenzmelder Master 1-Kanal |
| Reichweite                              | Ø 10 m                       |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                         |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                         |
| Zwangabschaltung                        | Nein                         |
| Tierschneise                            | Nein                         |
| Unterkriechschutz                       | Ja                           |
| Vernetzbar                              | Nein                         |
| Optimale Montagehöhe                    | 2,5 m                        |
| Treppenlichtautomatik                   | Ja                           |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 5 m                          |
| Max. Reichweite frontal                 | 3 m                          |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 10 m                         |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                         |
| Fernbedienbar                           | Ja                           |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                           |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Ja                           |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                           |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Ja                           |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein          |
| Montageart                     | Unterputz     |
| Werkstoff                      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                  | Duroplast     |
| Oberflächenschutz              | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche      | glänzend      |
| Farbe                          | weiß          |
| Schutzart (IP)                 | IP20          |
| Spannungsart                   | AC            |
| Nennspannung                   | 230 V         |
| Min. Einschaltdauer            | 15 s          |
| Max. Einschaltdauer            | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °         |
| Montageart                     | Deckeneinbau  |
| Farbe                          | weiß          |
| Ansprechhelligkeit             | 10 - 2000 lx  |
| Max. Schaltleistung            | 2300 W        |
| Temperatur                     | -25 - 50 °C   |
| Nebenstelleneingang            | Ja            |
| Alarmfunktion                  | Nein          |
| EAN                            | 4007529925650 |

Zu diesem Artikel gehört:

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                |
|---------|----------|--|
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied                         |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied                              |
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92520 | IR-PD-1C (Fernbedienung)                   |
| Zubehör | BEG92077 | IR-PD-1C-E (Fernbedienung)                 |
| Zubehör | BEG92159 | IR-PD-Mini (Fernbedienung)                 |
| Zubehör | BEG92199 | Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)         |
| Zubehör | BEG92260 | Abdecklamellen                             |