

BRUMBERG CORE LED-Einbaustr. quadr. Sw 34,4W 38° 3500K
Art. Nr. BR88681185


- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz)
- Einbaumaße: L 160 x B 160 x H 150 mm

LED-Einbaurichtstrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Leistung LED: 31,3 W, Systemleistung: 34,4 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Material: Aluminium / Glas, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Maße Leuchte: L 180 mm x B 180 mm x H 150 mm, Gewicht: 1,3 kg. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar (Maße: L 108 x B 68 x H 32 mm), Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz). Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 34.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.011 lm, Farbtemperatur: 3.500 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	34.4 W
Max. Systemleistung	34.4 W
Farbtemperatur	3500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	3011 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3011 lm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	180 mm
Länge	180 mm
Einbaubreite	160 mm
Einbauhöhe/-tiefe	150 mm
Einbaulänge	160 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein

Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433900344