


FERMAX MEET 1TN Videoseit, Alu/ silber 7 NEO Monitor weiß,
Art. Nr. F1508

- Systemtechnologie: MEET IP
- inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle Touch, freisprechend, hörerlos
- 7" (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP
- Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel;
- Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. F9533 FERMAX MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruftaste; Lautsprecher und Kamera; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; 1 hinterleuchtete Ruftaste; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC oder POE; Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 Reserve; Farbe: Schwarz/ gehärtetes Glas; Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm; 1 Stk. F9543 MEET IP UP Dose aus Metall Größe S; Abmessungen UP Dose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm; 1 Stk F1488 FERMAX MEET IP POE Splitter 12V: Ein PoE Eingang 36 - 60V; Ein Ethernet Ausgang; Ein DC Ausgang 12/24VDC, 25W; Standard IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T; Varianten der Energieübertragung: Kompatibel mit Mode A (End-Span), Mode B (Mid-Span); Farbe: schwarz; 1 Stk. F1586 FERMAX MEET IP 4 Kanal POE Switch; 1 Stk. F9541 FERMAX MEET IP Montageplatte aus Metall für die Aufnahme für MIO Monitore; Montageplatte für alle MIO Monitore geeignet; AP Montage über Schrauben oder auf Schalterdose; Abmessungen Montageplatte (B x H x T): 125 x 92 x 5 mm; 1 Stk. F14501 Freisprechmonitor; Versorgung über PoE oder 12VDC Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Intuitives grafisches 7" (17,8 cm) TFT Touch-Display; Display Format 16:9; Auflösung: 800 x 480 Pixel; LED Anzeige für: Netzwerkverbindung; Alarmeinstellungen; Verpasste Anrufe; Erhaltene Nachrichten; Rufonabschaltung; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Funktionen:- Türöffnerfunktion; Anrufliste; Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets ohne weiteres Zubehör; Internsprechen mit anderen Teilnehmern im Gebäude oder innerhalb des eigenen Wohnbereichs; Eigenstartfunktion; Etagenruf mit Rufonunterscheidung; Liftsteuerung; Textnachrichten erhalten und senden; Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll; Bildspeicher (ohne Slot für SD-Karte); Alarmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben); Notruf an Portierzentrale F9539; Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539; Schalten von bis zu 10 Zusatzfunktionen über Relaismodul 10 Relais F1616 (in eigener Position beschrieben); Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; RS485 Anschluss für Relaismodul - 10 Relais F1616; Spannungsversorgung 12V DC; Anschluss einer 12V DC Sirene; Anschlüsse für Alarmsensoren; Etagenruf; Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9541 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE; Relaismodul - 10 Relais F1616; Schutzart: IP30, IK04; Farbe: weiß; Abmessungen Front (B x H x T): 202 x 129 x 17,5 mm; System: IP Technologie

Technische Information

Mit Video	Ja	Abhörsicher	Ja
Anzahl der Innenstationen	1	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Anzahl der Außenstationen	1	Internkommunikation	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Freisprechen	Ja
Installationstechnik	Netzwerktechnik	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz		

Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber
Eigenschaft Bildsystem	Farbe

Öffnungswinkel Kamera	90 °
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Ja
EAN	8424299015088

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F95411	Montageplatte
Zubehör	F1485	Tischzubehör
Zubehör	F14501	Monitor
Zubehör	F9543	UP-Dose
Zubehör	F9533	Türstation
Zubehör	F95181	AP-Geh. m. Regendach
Zubehör	F2810	Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F1490	Relais - 2 Kontakte