


BERKER Q.x Temperaturregler 230 V mit Zentralstück polarweiß samt
Art. Nr. 20446089

- Für Heiz- oder Kühlbetrieb
- Für Raum- und Fußbodenheizungen
- Selbstlernende Heizkurve
- Schalt-Temperaturdifferenz: $\approx 0,5$ K
- Einstellbereich Fußbodentemperatur: 10 bis 40 °C
- Einstellbereich Raumtemperatur: 5 bis 30 °C
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 mA – 10 (4) A
- Montageart: Up

Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück, zeitgesteuert Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt 230 V~, 50 Hz Temperatur-Einstellbereich Raum 5 - 30 °C Temperatur-Einstellbereich Fußboden 10 ... 40 °C Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C Schaltstrom 10 mA - 10(4) A Schaltstrom bei $\cos \phi$; 0,6 max. 4 A Leistungsaufnahme ca. 1,2 W Gangreserve ca. 10 Jahre (Lithiumzelle) Einbautiefe 25 mm Neutralleiter erforderlich! - mit Aufdruck - für Heiz- oder Kühlbetrieb - für Raum- und Fußbodenheizungen - bei Fußbodenheizung, Regelung mittels Raum und/oder Fußbodentemperatur möglich - mit integriertem Temperaturfühler - mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler - großfl ächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige - Bediener-sprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch - max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag - 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar - programmierbar mit abgenommenem Bedienteil - 3 Tagesblöcke: Mo.-Fr., Sa.-So., Mo.-So. - mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb - mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) - Regelbereich der Temperatur einstellbar - mit manueller Temperaturwertanpassung - Timer für stundenweise Änderung der Temperatur - Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung - Betriebsstundenzähler oderEnergieverbrauchsanzeige einstellbar - mit Ventilschutzfunktion - mit Frostschutzfunktion - mit Zugriffsschutz - Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar - PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei Zweipunktregelung) einstellbar - Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/off en) einstellbar - mit selbstlernender Heizkurve - ohne Spreizkrallen - mit Schraubklemmen

Technische Information

Ausführung	An/Aus	Mit Display	Ja
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	Siblik-Herstellerfarbe	polarweiß samt
Siblik-Produktgruppe	Thermostat	Bedienung	Taste
Messbereich	10 - 40 °C	Kontaktausführung	Schließer (NO)
Geeignet für Heizen	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Höhe	71 mm
Siblik-Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Breite	71 mm
Differenzwert	0.5 K	Tiefe	42 mm
Differenz verstellbar	Nein	Klasse des Temperaturreglers	IV
Temperatur ablesbar	Ja	EAN	4011334354727
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	161	Temperaturfühler (33 k Ω)
Zubehör	XXXX-001	Temperaturfühler: 161