


BEG Flache LED Leuchte quadratisch AL12-25-300-LED-3C-HF
Art. Nr. BEG93145

- Flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- und tageslichtweißer Beleuchtung
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar (nur AL12-25-300-LED-3C)
- Integrierter HF-Radarsensor, von außen nicht sichtbar, mit großer Erfassungsweite (AL12-25-300-LED-3C-HF)
- HF-Radartechnik: 5,8 GHz reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen (AL12-25-300-LED-3C-HF)
- Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltsschwelle und Empfindlichkeit
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat (IK10) mit hohem Brandschutzwert
- Wassergeschützt (IP54) nach Montage
- Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Extrem flache LED-Leuchte, quadratisch, zur Wand- oder Deckenmontage, wassergeschützt (IP54) nach Montage, integrierter (HF-) Radarsensor, drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Spannung : 200 – 240 V AC 50 Hz -Abmessungen : 300 x 300 x 48 mm

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	sonstige
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt	direkt

Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-15 - 35 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Leistung	25 W
Lichtstrom	2700 lm
Farbtemperatur	3000 - 5700 K
Breite	300 mm
Höhe/Tiefe	48 mm
Länge	300 mm
EAN	4007529931453