


**FERMAX CITYLINE MIFARE Kartenleser Gr.1**
**Art. Nr. F6958**

- Systemtechnologie: Mifare
- Stand-Alone bis zu 1000 Karten
- verwendbar für IP AXES
- Sendefrequenz: 125 kHz / 13,56 MHz
- akustische Rückmeldung
- Farbe: Alu-Chrom
- Abmessungen (B x H): 130 x 128 mm

Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Leseentfernung: Schlüsselanhänger Annäherung von ca. 1,5 cm, Karte Annäherung ca. 5 cm; Akustische Rückmeldung: Zutritt erlaubt / verwehrt; Spannungsversorgung 12V DC; Schutzart: IP54; Frontplatte Größe: 1, Maße (H x B): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; Stand-Alone Betrieb: Funktioniert nur in Verbindung mit FERMAX Mini-Controller F5230; Programmierung über Master-Karten oder der Fernbedienung des Mini-Controllers; Bis zu 1000 Zutrittskarten verwaltbar; Manipulationssicherheit durch potfreien Schaltkontakt am Controller; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; AC-MAX - Zutrittskontrollanlage: Verwaltung der Zutrittskontrollanlage über FERMAX AC-MAX ZENTRALE F5223 oder F5224 (in eigener Position beschrieben) und den dazu nötigen Komponenten; Netzwerkbasiertes Zutrittskontrollsystem für komplexere Zutrittskontrollanlagen; Anbindung an bauseitig vorhandenes IP-Netzwerk; Zentralisierte Wartung und Konfiguration über bauseitigen PC; Notwendiges Zubehör: FERMAX NETZGERÄT F4813 (in eigener Position beschrieben); Stand-Alone Betrieb: FERMAX Mini-Controller mit Fernbedienung F5276 (in eigener Position beschrieben); Zubehör nach Bedarf: FERMAX Zutrittskarte Scheckkartenformat EM F23361 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Schlüsselanhänger EM F4515 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Scheckkartenformat MIFARE F52750 (in eigener Position beschrieben); FERMAX Zutrittskarte Schlüsselanhänger MIFARE F52740 (in eigener Position beschrieben); System: WIEGAND;

**Technische Information**

Standalone	Nein	Schutzart (IP)	IP52
Vernetzbar	Ja	Farbe	Silber
PC-Anbindung	Nein	Ausführung	Lesegerät
Max. Anzahl der Türen	1	Werkstoff	Metall
Ausführung der Schnittstelle	sonstige	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Leseverfahren	Datenträger	Breite	130 mm
Signalausgabe	Summer	Höhe	128 mm
Montageart	Aufputz/Unterputz	Tiefe	45 mm
Betriebsspannung DC	12 V	EAN	8424299069586
Betriebstemperatur	-15 - 55 °C		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte
Zubehör	F8851	UP-Dose Gr. 1