


## LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40

**Artikel-Nr. 77213083**

LED-Pendel-Profilleuchte direkt BIRO40, schwarz, rechteckigAusführung: LED, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.430lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>77213083</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 22.07.2021 01:46 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Ansteuerung             | schaltbar        |
| Farbe                   | schwarz          |
| Lichtfarbe              | 3000 K           |
| Blendungsbewertung      | UGR < 19         |
| Systemeffizienz         | 80 lm/W          |
| Lichtstrom              | 1.430 lm         |
| Werkstoff der Abdeckung | mikroprismatisch |
| Länge                   | 1144 mm          |
| Farbwiedergabe          | CRI > 90         |
| Abstrahlwinkel          | 80 °             |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Material         | Aluminium / Acryl |
| Ausführung       | LED               |
| Leuchtmittel     | LED               |
| Spannung         | 230V AC 50Hz      |
| Schutzart        | IP20              |
| Schutzklasse     | I                 |
| Verstellbarkeit  | nicht verstellbar |
| Breite           | 40 mm             |
| Höhe             | 75 mm             |
| Schaltungsart    | Parallelschaltung |
| Pendellänge max. | 1.500 mm          |