


WHD HLS 51- 20 chrom;Halogenlautsprecher
Art. Nr. 1060 0500 00100

- Lautsprecher für den Einbau in Halogen/LED-Spot Ring
- Impedanz: 20 Ω
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W
- Schalldruckpegel 1 W/1 m: 82 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 200 – 16000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Montageart: Up, ø 50 mm, Einbautiefe 27 mm

Halogenspot-Lautsprecher mit für seine Größe erstaunlichem Klangvermögen, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. in Wohnhäusern, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Der HLS 51 passt in alle Halogen-Einbaustrahler, die für ein Leuchtmittel mit Durchmesser 51 mm konstruiert sind. Somit kann Licht und Ton optimal kombiniert werden, wodurch ein einheitlicher Deckenspiegel entsteht. Er ist mit einem 51mm-Breitbandchassis mit Neodymmagnet bestückt. Als Zubehör empfehlen wir den Subwoofer HLS 51 SUB und das HLS 51 Radio.

Technische Information

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Bluetooth	Nein
Frequenz	150 Hz	Ethernet	Nein
Farbe	chrom	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Impedanz	20 Ω	USB-Anschluss	Nein
Musikbelastbarkeit	4 W	Wi-Fi	Nein
Nennbelastbarkeit	3 W	Breite	50 mm
Aktiv-System	Nein	Höhe	50 mm
Anzahl der Wege	1	Tiefe	27 mm
Bassreflexsystem	Nein	Produktgruppe	Deckenlautsprecher
Lautstärkeregelung	Nein	EAN	4043106017653

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1060 0500 00800	Halogenspot-Subwoofer HLS 51 SUB