


FERMAX NCity Kartenleser f. Stand-Alone und DAC, inkl. UP-Dose 8851 Gr. 1
Art. Nr. F6992

- Systemtechnologie: EM
- Türöffnerzeit von 1 - 99 Sekunden einstellbar
- Maximal 400 Karten speicherbar
- Sendefrequenz: 125 kHz
- 1 Relais potentialfrei
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- Programmierung über Kartenleser mit Masterkarte oder kostenloser Software "WINPROX PLUS"
- Abmessungen UP.-Dose (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm
- Abmessungen (B x H x T): 130 x 128 x 45 mm

SKYline Kartenleser bestehend aus: SKYline Rahmen - aus eloxiertem Aluminium; - verchromten Abschlussleisten; - verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Farbe: Alu-Chrom; Größe: 1 (1V); Maße (BxH): 130x128mm; UP - Dose - aus Kunststoff; - 2 Montage-Winkel; - Größe 1; - Maße BxHxT:115x114x45mm; Kartenlesemodul - entweder Stand - Alone Betrieb oder zentralisiert in Verbindung mit dem MDS oder dem CAC system; - Konfiguration des Lesers als autonome oder zentralisierte Verwendung über Dipswitch am Leser; - mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten;

- bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul; - optische, LED-beleuchtete Statusanzeige; - Zutrittskarten F23361 oder F4515 (F23361 und F4515 in eigener Position beschrieben); Verwendung als autonomen Leser: - Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten; - Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät; - Programmierung über Master- Karte oder kostenloser Software (WinProx Plus);

- Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; - Spannungsversorgung 12V AC/DC; Verwendung als Teil eines zentralisierten MDS oder CAC - Systems: - 1020 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit MDS F2405 (F2405 in eigener Position beschrieben). - 2048 Benutzer-Karten/-Schlüsselanhänger mit der Zentraleinheit AC Plus F4410 (F4410 in eigener Position beschrieben); - Externer Schaltkontakt über Türsteuerung F4420 (F4420 in eigener Position beschrieben) möglich; - Programmierung über kostenloser Software je nach System MDS/ AC+;

Technische Information

Standalone	Ja
Max. Anzahl der Türen	1
Max. Anzahl der Personen	400

Leseverfahren	Datenträger
EAN	8424299069920