

FISCHER BQE325M SHL EB 3h,Fluchtweg,2W
Art. Nr. FIBQE325M


- EASY Sicherheitsleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- automatischer Selbsttest
- Schutzart IP42, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckeneinbau
- Einbauöffnung Ø 68 mm
- Gehäuse Stahlblech gepulvert
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (H x B x T): 78 x 78 x 35 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Einbau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Spannungsart	AC
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3	Schutzart (IP)	IP42
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	Schutzklasse	II
Brenndauer	3 h	Lampenleistung	2 W
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	Lichtstrom bei Notbetrieb	265 lm
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Ausführung	Fluchtweglinse
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennbetriebsdauer	3 h
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	EAN	4250600703627
Gehäusefarbe	weiß		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIAECC3-TOUCH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT