


**SPELSBERG Abzweigkasten IP68 Abox Pro XT SLK-4<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S40446001**

- Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M16/M20/M25, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- Innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen
- Zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten
- Für Installation im industriellen Umfeld und ungeschützten Außenbereich
- Inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M25, Dichtbereich 9 - 17 mm, 2 Verschlussstopfen M25, 1 Anbaustutzen M25, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 2 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen
- Mit 5 bodenfixierten, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413 - 4 mm<sup>2</sup>
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 102 x 102 x 70 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M16/M20/M25, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, I<sub>n</sub>=32 A, mit 5 bodenfixierten, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Wago 221-413 - 4 mm<sup>2</sup>, klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4 mm<sup>2</sup> starr Cu und 3 x 0,14 bis 4 mm<sup>2</sup> flexibel Cu Abmessungen: 102 x 102 x 70 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 17 mm, 2 Verschlussstopfen M25, 1 Anbaustutzen M25, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 2 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

**Technische Information**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung                  | Verbindungskasten   |
| Bestückung                  | Steckklemme         |
| Form                        | quadratisch         |
| Montageart                  | Wand-/Deckenmontage |
| Länge                       | 102 mm              |
| Breite                      | 102 mm              |
| Tiefe                       | 70 mm               |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung          |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Halogenfrei                 | Ja                  |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt   |
| Farbe             | grau          |
| Schutzart (IP)    | IP68          |
| Schutzart (NEMA)  | sonstige      |
| Ausführung Deckel | ohne          |
| Deckelbefestigung | geschraubt    |
| Funktionserhalt   | ohne          |
| Für Ex-Zone Gas   | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub | ohne          |
| EAN               | 4013902664580 |