


WHD HLS 51-20-weiss RAL 9016 Halogenlautsprecher
Art. Nr. 1060 0500 00103

- Lautsprecher für den Einbau in Halogen/LED-Spot Ring
- Impedanz: 20 Ω
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W
- Schalldruckpegel 1 W/1 m: 82 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 200 – 16000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Montageart: Up, ø 50 mm, Einbautiefe 27 mm

Halogenspot-Lautsprecher mit für seine Größe erstaunlichem Klangvermögen, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. in Wohnhäusern, Büros, Praxen/Kanzleien, ... Der HLS 51 passt in alle Halogen-Einbaustrahler, die für ein Leuchtmittel mit Durchmesser 51 mm konstruiert sind. Somit kann Licht und Ton optimal kombiniert werden, wodurch ein einheitlicher Deckenspiegel entsteht. Er ist mit einem 51mm-Breitbandchassis mit Neodymmagnet bestückt. Als Zubehör empfehlen wir den Subwoofer HLS 51 SUB und das HLS 51 Radio.

Technische Information

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Frequenz	150 Hz
Farbe	weiß
Impedanz	20 Ω
Musikbelastbarkeit	4 W
Nennbelastbarkeit	3 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	1
Bassreflexsystem	Nein
Lautstärkeregelung	Nein

Bluetooth	Nein
Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	27 mm
Produktgruppe	Deckenlautsprecher
EAN	4043106017660

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1060 0500 00800	Halogenspot-Subwoofer HLS 51 SUB