


BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor 5fach mit RTR und Display anthrazit/alu
Art. Nr. 75665785

- Integrierter Temperaturfühler mit Regler
- LC-Display
- Integrierte Wochenzeitschaltuhr
- Zwei rote Status-LEDs pro Bedienwippe
- Weiße Betriebs-LED
- Mit Demontageschutz
- Umfangreiche Komfort-Applikation
- Optional beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Eigener Rahmen notwendig

Tastsensor 5fach mit Raumtemperaturregler, Display und Beschriftungsfeld Betriebstemperatur -5 ... +45 °C Beschriftungsfeldeinlage (B x H) 52,3 x 15,6 mm - nur für Rahmen mit großem Ausschnitt - mit Demontageschutz - mit weißer Betriebs-LED und 10 roten Status-LED - LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich - Wippe oder geteilte Wippe parametrierbar - geteilte Bedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte - mit Raumtemperaturschaltuhr - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a - für Busankoppler Up

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Mit Beschriftungsfeld	Ja
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Mit Display	Ja
Farbe	anthrazit/alu	Werkstoff	Kunststoff
Technologie	KNX	Werkstoffgüte	Thermoplast
Eigenschaft und Funktion	Display; Raumtemperaturregler	Oberflächenschutz	unbehandelt
Produktgruppe	Tastsensor mit Display	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Nein	RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Montageart	Unterputz	Transparent	Nein
Montageart	Unterputz	Mit Raumthermostat	Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	Mit Infrarot-Sensor	Nein
Mit Busankopplung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Betätigungspunkte	12	Busankoppler	separat
Anzahl der Tasten	5	EAN	4011334284826
Mit LED-Anzeige	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	13099939	Rahmen mit großem Ausschnitt S.1, alu matt
Zubehör	13099949	Rahmen mit großem Ausschnitt S.1, anthrazit matt