


LED-Flexplatine, 100 mm, CRI > 95, 15 W / m, IP00

Artikel-Nr. 76304004



LED-Flexplatine, 100 mm, CRI > 95, 15 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 95 LED-Flexplatine Länge: 100.0 mm Lampenleistung je Meter: 15.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1275.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 10.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Artikel-Nr.	76304004
Stand:	06.12.2021 16:56

Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.275 lm/m
Leistung	75 W
Lampenleistung je Meter	15 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	100 mm
Breite	10 mm
Aufbauhöhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart raumseitig	IP00
Schutzklasse	III

Farbtoleranz	McAdam-Step 5
Short Pitch	16,66 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Schaltungsart	Parallelschaltung
Länge der Anschlussleitung	350 mm
Farbwiedergabe	CRI > 95
max. Modullänge	10.000 mm