


**BERKER W.1 IP55 Taster mit Schließer grau/lichtgrau matt**
**Art. Nr. 50453525**

- Vollflächige Dichtung und Putzausgleich an der Gehäuserückseite
- Eine Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Wago 2-fach Klemme und Einrastplatz für Wago Klemme im Gehäuseboden
- Steckklemmen, Betriebstemperatur: -40 bis +30 °C
- Betriebsspannung: 250 V AC, Nennstrom: 10 AX
- Montageart: Ap

Taster, Schließer AP W.1 grau. Taster Schließer AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse	Antibakterielle Behandlung	Nein
Schalterprogramm	W.1	Oberflächenschutz	unbehandelt
Polzahl	1	Transparent	Nein
Bemessungsstrom	10 A	Aufdruck	ohne
Mit Signallampe	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP55
Rückmeldekontakt	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Anschlussart	Steckklemme	Gerätebreite	71 mm
Montageart	Aufputz	Gerätehöhe	71 mm
Farbe	grau/lichtgrau matt	Gerätetiefe	43 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Produkttyp	Komplettgerät
Werkstoffgüte	Thermoplast	EAN	4011334441021
Halogenfrei	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	13383502	Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 - 24 V, weiß
Zubehör	13383503	Rahmen 1fach, beleuchtbar 12 - 24 V, blau
Zubehör	13383512	Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V, weiß
Zubehör	13383513	Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V, blau
Zubehör	XXXX-001	LED-Rahmen 1-fach, beleuchtbar 230 V: 1338351x
Zubehör	XXXX-002	LED-Rahmen 1-fach, beleuchtbar 24 V: 1338350x