


**BRUMBERG PANAY MINI LED-Anbauleuchte 230V, 12W 3000K MW-Senso**
**Art. Nr. BR12576073**

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 120°
- Material: Stahl/Kunststoff
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Maße: 260 - 380 x 52 - 62 mm (Ø x T)

LED-Decken-Anbau-Leuchte, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.190 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

**Technische Information**

Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Ohne Dimmfunktion	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Schlagfestigkeit	IK05
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Schutzklasse	I
Oberflächenschutz Gehäuse	lackiert	Geeignet für Notlicht	Nein
Gehäusefarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Mikrowellensensor	Ja
Spannungsart	AC	Geeignet für Lampenleistung	12 W
Nennspannung	230 V	Leistung	13 W
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtstrom	1100 lm
Mit Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur	3000 K
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Dimmung 0-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	58 mm
Dimmung 1-10 V	Nein	Außendurchmesser	260 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Dimmung DALI	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung DMX	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung DSI	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
		EAN	4255752500650

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein

Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mikrowellensensor	Ja
Geeignet für Lampenleistung	12 W
Leistung	13 W
Lichtstrom	1100 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Höhe/Tiefe	58 mm
Außendurchmesser	260 mm
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4255752500650