


**MAICO Abdeckungen für Ventilatoreinsatz ER-AB**
**Art. Nr. M0084.0364**

ER-AB - Ausführung mit Bewegungsmelder und intelligentem Zeitmodul: Abdeckung mit Bewegungsmelder, intelligentem Zeit-Modul und LED-Filterwechselanzeige. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/ Ausschalten über integrierten Bewegungsmelder. Alle Einstellungen über intuitive, kapazitive Bedienfläche, kein Eingriff auf Platine oder hantieren an 230 V-Komponenten notwendig. Individuelle Einstellung der Fördervolumen (20/30/40/60/100 m<sup>3</sup>/h) möglich. Elektrische Steckverbindung für schnelle, werkzeuglose Verbindung der Abdeckung mit dem Ventilator. Steuerung der Vollaststufe per Bewegungsmelder. Nach detektierter Bewegung wird die Vollaststufe ohne Einschaltverzögerung aktiviert. Reichweite des Bewegungsmelder: 5 m. Ein-/Ausschalten der Vollaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich, mit einstellbarer Einschaltverzögerung (0/30/60\*/90/120 sek). Bei manueller Bedienung (z. B. per Lichtschalter) gilt die eingestellte Einschaltverzögerung sowie Nachlaufzeit. Einstellbare Nachlaufzeit der Vollaststufe (0/3/6/15\*/24/30 min). Einstellbare Tastensperre (Mieterschutz). Schutzklasse II. \*Werkseinstellung, Besondere Eigenschaften: Strömungsoptimiertes, formschönes Design. Werkzeuglos wechselbarer Filter. Mit Filterwechselanzeige. Das Gerät kann im Dauerbetrieb in der Grundlaststufe betrieben werden. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Für Einraumlüftung mit einem einzelnen Ventilator. Filter ISO Coarse 30 % (G2), Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). \*Werkseinstellung Artikel: ER-AB, Ausführung: Bewegungsmelder mit intelligentem Zeitmodul, Fördervolumen: 20 m<sup>3</sup>/h / 30 m<sup>3</sup>/h / 40 m<sup>3</sup>/h / 60 m<sup>3</sup>/h / 100 m<sup>3</sup>/h / gemäß Werkseinstellung Stufe 1: 30 m<sup>3</sup>/h und Stufe 2: 60 m<sup>3</sup>/h, Luftrichtung: Entlüftung, Schutzart: IP X5, Einbauort: Wand / Decke, Systemart: dezentral, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,75 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 281 mm, Höhe: 281 mm, Tiefe: 33 mm, Breite mit Verpackung: 305 mm, Höhe mit Verpackung: 450 mm, Tiefe mit Verpackung: 295 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Einschaltverzögerung: 0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s / Ein-/Ausschalten der Vollaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich, 60 sek Werkseinstellung, Schalldruckpegel: 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) / kombiniert mit ER GH, 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m<sup>2</sup>, Zulassungsnummer: Z-51.1-478

**Technische Information**

Art des mechanischen Zubehörs	sonstige	Zubehör	Ja
Type	ER-AB	Ersatzteil	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder und intelligentes Zeitmodul	EAN	4012799843641

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	M0093.0758	ZF EC, Luftfilter, Ersatz
Zubehör	M0084.0352	Aufputzgehäuse ER GH AP
Zubehör	M0084.0350	Unterputzgehäuse zur Aufnahme
Zubehör	M0093.0614	Ventilatoreinsatz ER EC RF17
Zubehör	M0084.0353	Aufputzgehäuse ER GH APB
Zubehör	M0084.0360	Ventilatoreinsatz ER EC