


HUAWEI Hybrid WR 8,8 kVA 3ph 2MPPT, Schiefkast, ohne Komm.
Art. Nr. SUN2K-8K-MAPO

- MPP-Tracker: 2
- LAN/WLAN oder Mobilfunk mit optionalem Dongle
- 4x Schalteingang (EVU Steuerung), WSD, RS485 Schnittstelle (zu Smart Meter, Smartguard, EMMA, Wechselrichter-kaskadierung)
- Kompatible Speicher: Huawei LUNA2000 S0 (5 - 15 kWh) und S1 (6,9 - 20,7 kWh)
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzumschaltbox
- Überspannungsschutz Typ 2 AC/DC Seite
- Gewicht: 21 kg
- Maße: 490 x 460 x 130 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	14600 W	Display	ohne
Max. Eingangsspannung DC	1100 V	Drahtlos	Nein
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker	16 A	Notstromfähig	Ja
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	16 A	Geeignet für Außenmontage	Ja
Bemessungsspannung MPP	160 - 1000 V	Schutzart (IP)	IP66
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang	1
Ausgangsnennleistung AC	8800 W	DC-Anschluss	Steckverbinder
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	22 A	AC-Anschluss	Steckverbinder
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2	Gewicht	21 kg
Max. Wirkungsgrad	98.6 %	Breite	490 mm
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Höhe	460 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Tiefe	130 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	SMARTDONGLEWLAN	Smart Dongle LAN/WLAN