


BEG RC-plus next N 230 weiß
Art. Nr. BEG93331

- hohe Schaltleistung 3.000 W (cos = 1)
- Energieeinsparung durch dynamische Nachlaufzeitanpassung
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC
 - stufenlose Einschränkung des Erfassungsbereiches auch ohne Schraubenzieher
 - moderne Sensorik für eine verbesserte Erfassungsqualität, gerade bei frontaler Annäherung
 - unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
 - Melder sockelkompatibel mit Serie LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
 - sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen
 - 2 – 2.000 Lux; 15 Sek. – 16 Min. oder Impuls
 - mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC sind zahlreiche Programme einstellbar (z.B.: Dämmerungsschalterfunktion oder Urlaubs- und Komfortfunktion)
 - Spezialsockel für Eckmontage als Zubehör erhältlich
 - Anschlusskabeleinführung möglich von oben, von unten und von der Rückseite
 - Schutzart IP54/II/CE

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweitereinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortigen Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Technische Information

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Ausführung | Bewegungsmelder | Ausführung der Oberfläche | matt |
| Reichweite | 20 m | Spannungsart | AC |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja | Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m | Nennspannung | 240 V |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 20 m | Min. Einschaltdauer | 15 s |
| Max. Reichweite frontal | 6 m | Max. Einschaltdauer | 16 min |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 36 m | Erfassungswinkel horizontal | 230 ° |
| Fernbedienbar | Ja | Farbe | weiß |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja | Ansprechelligkeit | 2 - 2000 lx |
| Ansprechelligkeit einstellbar | Ja | Max. Schaltleistung | 3000 W |
| Teach-Funktion für Ansprechelligkeit | Ja | Temperatur | -25 - 50 °C |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein | Max. Einschaltstrom | 165 A |
| Werkstoff | Kunststoff | Steuerstrom | 3 mA |
| Werkstoffgüte | sonstige | EAN | 4007529933310 |
| Oberfläche | unbehandelt | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|---------------------------------|
| Zubehör | BEG92000 | IR-RC (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92090 | IR-RC-Mini (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG97043 | Außen-Ecksockel Edelstahl-Optik |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------------|----------------------------|
| Zubehör | BEG92100 | IR-RC Wandhalter |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG32697 | Abdecklamellen |
| Zubehör | BEG92467 | Ballschutzkorb weiß |
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones |
| Zubehör | BEG92649 | IR-RC-LD (Fernbedienung) |