



ELSNER Solexa II-Display weiß

Art. Nr. **ELS10144**

- Bedienteil mit monochromem Touch-Display
- Innentemperatursensor und Echtzeituhr
- Fest integrierter Akku mit USB-Ladebuchse
- Display mit Wandhalterung
- Display: Sichtbare Diagonale 126 mm
- Montage: Aufputz mit Wandhalterung
- Betriebsspannung: Akku 3,8 V DC
- USB-Ladestrom: 100 mA
- Funkfrequenz: 868,2 MHz
- Bauform: Ap, 107 x 112 x 14 mm (B x H xT)

Bedienteil mit Touch-Oberfläche, integrierter Raumtemperatursensor, Zeitschaltuhr. 15 Funk-Ausgänge für Elsner RF-Funk-Module und 1 Wetterstations-Funk-Ausgang. 32 Funk-Eingänge für ElsnerRF-Bediengeräte. Aufputzmontage. Integrierter Akku, Ladung über USB-Kabel z.B. Nr. 10155.

EAN	4051996101444
-----	---------------

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS10155	USB-Ladegerät für Solexa II-Display
Zubehör	ELS10154	WLAN Schnittstelle SOL