Artikel-Nr.


BRUMBERG

BIRO Circle Anbauflächenleuchte 450

Artikel-Nr. 13685173




13685173




3.2[3.0

12.8[11.9 16.0114.9 Ø (m)

E0(0°) [lx]





BIRO Circle Anbauflächenleuchte 450, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.450lm, : 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Stand:	18.06.2021 16:20
Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	98 lm/W
Lichtstrom	2.450 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	25 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	120 °

1 Stk
450 mm
100 mm
CRI > 80
Aluminium / Stahl / Kunststoff
230V AC 50Hz
LED
direkt
inkl. Konverter zum Anschluss
an 230 V-Netzspannung
IP40
1
AC