



AGRO Kabelversch. PROGRESS EMV easyConnect M12 lang, Kabelklemmbereich 3.5-5.0

 Art. Nr. **1183.12.050**

- Material: Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend, langes Anschlussgewinde metrisch
- Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
- Dichtung: TPE | O-Ring : NBR
- Einsatztemperatur: -60°C / +100°C | Zugentlastung: Ausführung A
- Schutzart: IP68 (bis 10 bar), weitere Schutzart: IP69K

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder, Langes Anschlussgewinde metrisch, M12x1.5, Messing, Kabel Ø 3.5-5.0 mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	12	Biegeschutz	Nein
Gewindesteigung	1.5 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Gewindelänge	10 mm	Ausführung	gerade
Schlüsselweite	15 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser	3.5 - 5 mm	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoff	Metall	Mit Zugentlastung	Ja
Werkstoffgüte	Messing	Art der Dichtung	Dichtring
Oberflächenschutz	vernickelt	Teilbare Verschraubung	Nein
Halogenfrei	Ja	Einsatztemperatur	-60 - 100 °C
Glasfaserverstärkt	Nein	EAN	7611614249759
Schutzart (IP)	IP68		