



QualityFlex Performance Flexplatine 30 m, CRI > 95, 1,5 W / m, IP00



QualityFlex Performance CRI > 95, 1,5 W/m, LED-Weißlicht, 6000K, CRI > 95 LED-Flexplatine Länge: 30000.0 mm Lampenleistung je Meter: 1.5 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,66mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 30.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr. 19300306
Stand: 15.04.2021 17:16

Energieeffizienzklasse	A++
Lichtfarbe	6000 K
Farbe	weiß
Leistung	45 W
Lampenleistung je Meter	1,5 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	30000 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	100 mm
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III

Lichtfarbe	weiß
McAdam-Step	McAdam-Step 5
Short Pitch	16,7 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schaltungsart	Parallelschaltung
Länge der Anschlussleitung	350 mm
Farbwiedergabe	CRI > 95
max. Modullänge	30.000 mm