


SIRENA P40 S Leuchte blink/dauer gelb, 48-240V, AC, IP66
Art. Nr. 60 91 155

- multifunktionale LED-Leuchte mit Mehrkanaltechnik für den Einsatz in Panelen oder Schaltschranktüren
- 3 Alarmstufen (Dauerlicht, Blinken und Stroboskopeffekt) mit 4 leuchtstarken LEDs, über unabhängige elektrische Kontakte auswählbar
- Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit
- O-Ring Dichtung aus EPDM an der Kuppel und Polyurethan-Dichtung am Sockel
- Befestigung durch eine Ø 30 mm Bohrung mit dem mitgelieferten Sicherungsring
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- Betriebsspannung: 12 - 24 V AC/DC 48 - 240 V AC
- Stromaufnahme: 45 - 130 mA bei 12 - 24 V AC/DC und 25 - 40 mA bei 48 - 240 V AC
- Abmessung: Ø 41 mm, Gesamthöhe 83 mm, sichtbare Höhe 46 mm

TYP P40 S

Schaltschrankleuchte mit LED

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V AC/DC und 240V AC

LED integriert

Stroboeffekt, Blinklicht und Dauerlicht

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Multifunktions-LED-Einbauleuchte für Schalttafeleinbau konzipiert.

Entwickelt mit Multi-Channel-Technologie verfügt die P40 S über drei Alarmstufen (Dauerlicht , Blinken, Strobe) wählbar durch unabhängige elektrische Kontakte.

Technische Information

Nennspannung	48 - 240 V	Montageart	Aufbau
Stromart	AC	Schutzart (IP)	IP66
Kalottenfarbe	gelb	EAN	8010152911552
Leuchtmittel	Glühlampe		